



ELIT PCB-2M-25X5

Massiv kobberskinne (Cu) 25x5x2000mm

Massiv kobberskinne i størrelse 25x5x2000mm til egenproduktion - kan nemt bøjes og bores

Teknisk beskrivelse

Massiv kobberskinne, fremstillet af elektrolytisk kobber, til egenproduktion af samleskinner eller jordingskinner.

Kan nemt skæres, stanses eller bøjes.

Kobberskinnen kan bruges i mange forskellige applikationer såsom jording og kraftoverførsel (transformerstationer, strømfordelingssystemer osv.).

Egenskaber:

Cu-OF / CW008A, minimum 99,99% Cu.

Elektrisk modstand: maks. 0,0171 Ohm m²/m, ved 20 °C.

Oxygenfrit kobber er kobber med høj renhed, der er immun over for brintforsprødnings.

Det bruges i applikationer, hvor høj elektrisk og termisk ledningsevne er de vigtigste krav.

Tekniske data:

Mål: 25 (B) x 5 (H) x 2000 (L) mm

Tværsnit: 5 mm x 25 mm = 100 mm²

Densitet, kg/dm³: 8,94

Lineær udvidelseskoefficient, 1/K: 0,0000177

Specifik varme, J/(kg x K): 385

Smeltetemperatur, °C: 1083

Nominal strømbæreevne ved skinnetemperatur 85 °C er 433 A

Nominal strømbæreevne ved skinnetemperatur 65 °C er 327 A



Fordele:

Massivt rent elektrolytisk kobber til intern produktion

Kan nemt skæres, stanses og bøjes

Kobberskinne er et godt alternativ til store kabler og flerkabelløsninger

Kan bruges i mange forskellige applikationer, f.eks. jording og kraftoverførsel

Produktet har en tredjepartsverificeret EPD offentliggjort i EPD-Hub og elit.no

Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT PCB-2M-25X5/ 20100008/ 7070811207502
Ifølge:	EN 13601
	433
	2000
	25
	5
	No