



ELIT FA2MTC6X50X1

Isolert fleksibel 2m-1000A

Isolert fleksibel skinne i halogenfri utførelse og med fortinnede lameller

Teknisk beskrivelse

ELIT FLEXIBAR Advanced. Isolert fortinnet kobber i halogenfri utførelse. Typisk nominell strøm er 1000 A. Flexiblen består av 6 lag med kobberlameller i størrelsen 50 mm x 1 mm lagt oppå hverandre i en halogenfri strømp. Det totale kobberversnittet utgjør 300 mm². Flexiblen er lett å bøye, kappe og stanse og gir en enkel og rask installasjon med gode elektriske egenskaper.

Fordeler:

Gir enkel og meget fleksibel tilkobling på anlegg med maks driftsspennning 1000VAC/1500VDC
Halogenfri isolasjon med svært liten røykutvikling ved brann
Elektrolytisk fortinnet kobberlameller for gode forbindelser og miljøpåvirkninger



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT FA2MTC6X50X1/ 20150040/ 1713643/ 7070811210885
I henhold til:	---
Nominell driftsstrøm	1000 Ampère
Lengde	2000 Millimeter
Bredde	50 Millimeter
Tykkelse	6 Millimeter
Laminert	No
Lameltykkelse	1 Millimeter
Antall lameller	6