



# ELIT FA2MTC4X63X1

## Isolert fleksibel 2m-800A

Isolert fleksibel skinne i halogenfri utførelse og med fortinnede lameller

### Teknisk beskrivelse

ELIT FLEXIBAR Advanced. Isolert fortinnet kobber i halogenfri utførelse. Typisk nominell strøm er 800 A. Fleksiblen består av 4 lag med kobberlameller i størrelsen 63 mm x 1 mm lagt oppå hverandre i en halogenfri strømp. Det totale kobbertverrsnittet utgjør 252 mm<sup>2</sup>. Fleksiblen er lett å bøye, kappe og stanse og gir en enkel og rask installasjon med gode elektriske egenskaper.

### Fordeler:

Gir enkel og meget fleksibel tilkobling på anlegg med maks driftsspennning 1000VAC/1500VDC  
Halogenfri isolasjon med svært liten røykutvikling ved brann  
Elektrolytisk fortinnet kobberlameller for gode forbindelser og miljøpåvirkninger



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT FA2MTC4X63X1/ 20150043/ 1713637/ 7070811210823
I henhold til:	---
Nominell driftsstrøm	800 Ampère
Lengde	2000 Millimeter
Bredde	63 Millimeter
Tykkelse	4 Millimeter
Laminert	No
Lameltykkelse	1 Millimeter
Antall lameller	4