


1. PRODUKTBESKRIVELSE

ELIT FLEXIBAR Advanced. Isolert fortinnet kobber i halogenfri utførelse. Typisk nominell strøm er 1250 A. Flexiblen består av 5 lag med kobberlameller i størrelsen 100 mm x 1 mm lagt oppå hverandre i en halogenfri strømp. Det totale kobbertverrsnittet utgjør 500 mm². Flexiblen er lett å bøye, kappe og stanse og gir en enkel og rask installasjon med gode elektriske egenskaper.

El.nummer: 1713651
Art.nummer: 201 500 53
GTIN nummer: 7070811210960
Dimensjon: 9 x 104 x 2000mm
Materialet: Fortinnet kobber og termoplastisk elastomer
Overflatebehandling: Elektrolytisk fortinnet
Øvrige opplysninger: Tinnnet kobberlameller i halogenfri isolasjon

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tilkoblingsflater tørkes rene før tilkobling

Ettersyn/kontroll

Påse at fleksibel er montert og festet slik den skal

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Som resten av anlegget den monteres i

ELIT AS

Jordingsbånd - EC001898

ELIT FA2MTC5X100X1

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av installasjonen

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikkasjonsfeil eller mangler ved levering

Fuktbestandighet

Skal oppbevares tørt og monteres i tørre omgivelser som den er beregnet for.

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Påse at isolasjonen ikke er skadet og at lameller er hele

Se www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no