



ELIT FA2MTC12X100X1

Isolert fleksibel 2m-1600A


Isolert fleksibel skinne i halogenfri utførelse og med fortinnede lameller

Teknisk beskrivelse

ELIT FLEXIBAR Advanced. Isolert fortinnet kobber i halogenfri utførelse. Typisk nominell strøm er 1600 A. Flexiblen består av 12 lag med kobberlameller i størrelsen 100 mm x 1 mm lagt oppå hverandre i en halogenfri strømp. Det totale kobberversnittet utgjør 1200 mm². Flexiblen er lett å bøye, kappe og stanse og gir en enkel og rask installasjon med gode elektriske egenskaper.

Fordeler:

Gir enkel og meget fleksibel tilkobling på anlegg med maks driftsspennning 1000VAC/1500VDC
Halogenfri isolasjon med svært liten røykutvikling ved brann
Elektrolytisk fortinnet kobberlameller for gode forbindelser og miljøpåvirkninger



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT FA2MTC12X100X1/ 20150057/ 1713660/ 7070811211059
I henhold til:	---
Nominell driftsstrøm	1600 Ampère
Lengde	2000 Millimeter
Bredde	100 Millimeter
Tykkelse	12 Millimeter
Laminert	No
Lameltykkelse	1 Millimeter
Antall lameller	12