



# ELIT MBJ25-300-8

Jordflette 25mm<sup>2</sup> hull ø8mm 300mm lang

Jordlisse med høy fleksibilitet og gode EMC egenskaper for bruk i mange applikasjoner

## Teknisk beskrivelse

Jordlisse 25mm<sup>2</sup>, c-c 300mm mellom hull, 8,5mm hulldiameter. Nominell strøm 150A. Utmerket elektrisk kontakt på grunn av den integrerte kontaktflaten. Meget resistent mot vibrasjoner og materialtretthet. Anbefales i EMC direktivet for jording. Utmerket holdfasthet. Fortinnet elektrolytisk kobber med 0.15mm wire. Mulig å bøye svært nær kontakt. Areal arbeidstemperatur opp til 105°C.

## Fordeler:

Integrert håndflate, uten tinn eller krympede kabelsko for overlegen elektrisk kontakt og strekkfasthet  
Motstandsdyktig mot vibrasjoner og utmatting  
Klar til bruk rett ut av esken, eliminerer behovet for kutting, avisolering, krymping og hulling  
Rask og enkel å installere



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN		ELIT MBJ25-300-8/ 20200063/ / 7070810031207
I henhold til:		---