

ELIT AS

ELIT MBJ25-300-8

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Jordlisse 25mm<sup>2</sup>, c-c 300mm mellom hull, 8,5mm hulldiameter. Nominell strøm 150A. Utmerket elektrisk kontakt på grunn av den integrerte kontaktflaten. Meget resistent mot vibrasjoner og materialtretthet. Anbefales i EMC direktivet for jording. Utmerket holdfasthet. Fortinnet elektrolytisk kobber med 0.15mm wire. Mulig å bøye svært nær kontakt. Areal arbeidstemperatur opp til 105°C.

**El.nummer:****Art.nummer:** 202 000 63**GTIN nummer:** 7070810031207**Dimensjon:****Materialet:** Kobber**Overflatebehandling:** Fortinnet**Øvrige opplysninger:** Flettet sammen av ø0,15mm tinn  
kobbertråd**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren med klut

**Ettersyn/kontroll**

Sjekk for skader, slitasje og brudd

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Sjekkes regelmessig som resten av installasjonen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT MBJ25-300-8

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av mekanisk bruk

**Garanti og vilkår**

Garantert fri for feil ved levering

**Fuktbestandighet**

God, men brukes i tørre omgivelser

**Renholdsvennlighet**

Enkel

**Øvrige opplysninger**

Ved stor mekanisk påkjenning må vedlikeholdsintervall økes

**4. TEKNISK SERVICE**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | ELIT AS                   |
| <b>Postadresse</b>         | Ulvedalsvegen 2           |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 2030 Nannestad            |
| <b>Telefon</b>             | TLF: 63 93 88 80          |
| <b>E-post</b>              | E-post: firmapost@elit.no |
| <b>Internett</b>           | www.elit.no               |

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no