

ELIT MBJ6-150-6

Jordflette 6mm² hull ø6mm 150mm lang

Jordlisse med høy fleksibilitet og gode EMC egenskaper for bruk i mange applikasjoner

Teknisk beskrivelse

Jordlisse 6mm², c-c 150mm mellom hull. 6,5mm hulldiameter. Nominell strøm 40A. Utmerket elektrisk kontakt på grunn av den integrerte kontaktflaten. Meget resistent mot vibrasjoner og materialtretthet. Anbefales i EMC direktivet for jording. Utmerket holdfasthet. Fortinnet elektrolytisk kobber med 0.15mm wire. Mulig å bøye svært nær kontakt. Areal arbeidstemperatur opp til 105°C.

Fordeler:

Integrert håndflate, uten tinn eller krympepe kabelsko for overlegen elektrisk kontakt og strekkfasthet
 Motstandsdyktig mot vibrasjoner og utmatting
 Klar til bruk rett ut av esken, eliminerer behovet for kutting, avisolering, krymping og hulling
 Rask og enkel å installere



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT MBJ6-150-6/ 20200064/ 1701551/ 7070811201319
I henhold til:	EN61439-1 RoHS compliant EAC compliant ISO6469-1 CSA C22.2 No. 41 ANSI/UL 467 Bureau Veritas
Ledermateriale	Kobber
Leder overflate	Fortinnet
Nominelt ledertverrsnitt	6 Kvadratmillimeter
Lederklasse	Kl.6 = ekstra mangetrådet
Lederform	Flat
Flettet	Yes
Kabelbredde ca.	11 Millimeter
Kabelhøyde ca.	1,1 Millimeter
Lengde	150 Millimeter
Isolert	No
Tilkoblingsende hullet	Yes
Hulldiameter anslutning	6,5 Millimeter