

# ELIT MBJ10-300-6

Jordflette 10mm<sup>2</sup> hull ø6mm 300mm lang

Jordlisse med høy fleksibilitet og gode EMC egenskaper for bruk i mange applikasjoner

## Teknisk beskrivelse

Jordlisse 10mm<sup>2</sup>, c-c 300mm mellom hull, 6,5mm hull diameter. Nominell strøm 75A. Utmerket elektrisk kontakt på grunn av den integrerte kontaktflaten. Meget resistent mot vibrasjoner og materialtretthet. Anbefales i EMC direktivet for jording. Utmerket holdfasthet. Fortinnet elektrolytisk kobber med 0.15mm wire. Mulig å bøye svært nær kontakt. Areal arbeidstemperatur opp til 105°C.

## Fordeler:

Integrert håndflate, uten tinn eller krympepede kabelsko for overlegen elektrisk kontakt og strekkfasthet  
 Motstandsdyktig mot vibrasjoner og utmatting  
 Klar til bruk rett ut av esken, eliminerer behovet for kutting, avisolering, krymping og hulling  
 Rask og enkel å installere



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT MBJ10-300-6/ 20200065/ 1701554/ 7070811201340
I henhold til:	EN 61439-1
Ledermateriale	Kobber
Leder overflate	Fortinnet
Nominelt ledertverrsnitt	10 Kvadratmillimeter
Lederklasse	Kl.6 = ekstra mangetråd
Lederform	Flat
Flettet	Yes
Kabelbredde ca.	12 Millimeter
Kabelhøyde ca.	1,1 Millimeter
Lengde	300 Millimeter
Tilkoblingsende hullet	Yes
Hulldiameter anslutning	6,5 Millimeter