



# ELIT MBJ16-250-8

Jordflette 16mm<sup>2</sup> hull ø8mm 250mm lang

Jordlisse med høy fleksibilitet og gode EMC egenskaper for bruk i mange applikasjoner

## Teknisk beskrivelse

Jordlisse 16mm<sup>2</sup>, c-c 250mm mellom hull, 8,5mm hull diameter. Nominell strøm 120A. Utmerket elektrisk kontakt på grunn av den integrerte kontaktflaten. Meget resistent mot vibrasjoner og materialtretthet. Anbefales i EMC direktivet for jording. Utmerket holdfasthet. Fortinnet elektrolytisk kobber med 0.15mm wire. Mulig å bøye svært nær kontakt. Areal arbeidstemperatur opp til 105°C.

## Fordeler:

Integrert håndflate, uten tinn eller krympede kabelsko for overlegen elektrisk kontakt og strekkfasthet  
Motstandsdyktig mot vibrasjoner og utmatting  
Klar til bruk rett ut av esken, eliminerer behovet for kutting, avisolering, krymping og hulling  
Rask og enkel å installere



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT MBJ16-250-8/ 20200069/ 1701561/ 7070811201418
I henhold til:	---
Nominelt ledertverrsnitt	16 Kvadratmillimeter
Lederklasse	Kl.6 = ekstra mangetrådet
Lederform	Flat
Flettet	Yes
Kabelbredde ca.	15 Millimeter
Kabelhøyde ca.	1,5 Millimeter
Lengde	250 Millimeter
Tilkoblingsende hullet	Yes