

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Jordlisse 25mm², c-c 250mm mellom hull, 10,5mm hulldiameter. Nominell strøm 150A. Utmerket elektrisk kontakt på grunn av den integrerte kontaktflaten. Meget resistent mot vibrasjoner og materialtretthet. Anbefales i EMC direktivet for jording. Utmerket holdfasthet. Fortinnet elektrolytisk kobber med 0.15mm wire. Mulig å bøye svært nær kontakt. Areal arbeidstemperatur opp til 105°C.

El.nummer: 1701570

Art.nummer: 202 000 74

GTIN nummer: 7070811201500

Dimensjon: 1,9 x 20 x 250 mm

Materialet: Kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Øvrige opplysninger: Flettet sammen av ø0,15mm tinn
kobbertråd

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren med klut

Ettersyn/kontroll

Sjekk for skader, slitasje og brudd

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Sjekkes regelmessig som resten av installasjonen

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av mekanisk bruk

Garanti og vilkår

Garantert fri for feil ved levering

Fuktbestandighet

God, men brukes i tørre omgivelser

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Ved stor mekanisk påkjenning må vedlikeholdsintervall økes

Se www.elit.no.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no