



ELIT MBJ30-100-10

Jordflette 30mm² hull ø10mm 100mm lang

Jordlisse med høy fleksibilitet og gode EMC egenskaper for bruk i mange applikasjoner

Teknisk beskrivelse

Jordlisse, 30mm², c-c 100mm mellom hull, 10,5mm hulldiameter. Nominell strøm 180A. Utmerket elektrisk kontakt på grunn av den integrerte kontaktflaten. Meget resistent mot vibrasjoner og materialtretthet. Anbefales i EMC direktivet for jording. Utmerket holdfasthet. Fortinnet elektrolytisk kobber med 0.15mm wire. Mulig å bøye svært nær kontakt. Areal arbeidstemperatur opp til 105°C.

Fordeler:

Integrert håndflate, uten tinn eller krympepede kabelsko for overlegen elektrisk kontakt og strekkfasthet
Motstandsdyktig mot vibrasjoner og utmatting
Klar til bruk rett ut av esken, eliminerer behovet for kutting, avisolering, krymping og hulling
Rask og enkel å installere



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT MBJ30-100-10/ 20200076/ 1701571/ 7070811201517
I henhold til:	IEC® 60439.1; IEC® 61439.1
Ledermateriale	Kobber
Leder overflate	Fortinnet
Nominelt ledertverrsnitt	30 Kvadratmillimeter
Lederklasse	Kl.6 = ekstra mangetråd
Lederform	Flat
Flettet	Yes
Kabelbredde ca.	23 Millimeter
Kabelhøyde ca.	2 Millimeter
Lengde	100 Millimeter
Tilkoblingsende hullet	Yes
Hulldiameter anslutning	10,5 Millimeter