

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Jordlisse, 35mm², c-c 500mm mellom hull, 10mm hulldiameter. 197A
Utmerket elektrisk kontakt på grunn av den integrerte kontaktflaten.
Meget resistent mot vibrasjoner og materialtretthet. Anbefales i EMC
direktivet for jording. Utmerket holdfasthet. Fortinnet elektrolytisk kobber
med 0.15mm wire. Mulig å bøye svært nær kontakt. Areal
arbeidstemperatur opp til 105°C.

El.nummer: 1701583

Art.nummer: 202 000 98

GTIN nummer: 7070811201630

Dimensjon: 2,1 x 22 x 500 mm

Materialet: Kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Øvrige opplysninger: Flettet sammen av ø0,15mm tinn
kobbertråd

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren med klut

Ettersyn/kontroll

Sjekk for skader, slitasje og brudd

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Sjekkes regelmessig som resten av installasjonen

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av mekanisk bruk

Garanti og vilkår

Garantert fri for feil ved levering

Fuktbestandighet

God, men brukes i tørre omgivelser

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Ved stor mekanisk påkjenning må vedlikeholdsintervall økes

Se www.elit.no

4. TEKNISK SERVICE

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | ELIT AS |
| Postadresse | Ulvedalsvegen 2 |
| Postnr. og poststed | 2030 Nannestad |
| Telefon | TLF: 63 93 88 80 |
| E-post | E-post: firmapost@elit.no |
| Internett | www.elit.no |

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no