

# ELIT MBJ16-300-6

Jordflette blank  $\varnothing 6\text{mm}$   $16\text{mm}^2$  L300mm

Jordlisse med høy fleksibilitet og gode EMC egenskaper for bruk i mange applikasjoner

## Teknisk beskrivelse

Jordlisse  $16\text{mm}^2$ , c-c 100mm mellom hull, 8,5mm hulldiameter. Nominell strøm 120A. Utmerket elektrisk kontakt på grunn av den integrerte kontaktflaten. Meget resistent mot vibrasjoner og materialtretthet. Anbefales i EMC direktivet for jording. Utmerket holdfasthet. Fortinnet elektrolytisk kobber med 0.15mm wire. Mulig å bøye svært nær kontakt. Areal arbeidstemperatur opp til  $105^{\circ}\text{C}$ .

## Fordeler:

Integrert håndflate, uten tinn eller krympede kabelsko for overlegen elektrisk kontakt og strekkfasthet  
 Motstandsdyktig mot vibrasjoner og utmatting  
 Klar til bruk rett ut av esken, eliminerer behovet for kutting, avisolering, krymping og hulling  
 Rask og enkel å installere



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT MBJ16-300-6/ 20200101/ 1701562/ 7070811201425
I henhold til:	---
Ledermateriale	Kobber
Nominelt ledertverrsnitt	16 Kvadratmillimeter
Lederklasse	Kl.6 = ekstra mangetrådet
Lederform	Flat
Flettet	Yes
Kabelbredde ca.	15 Millimeter
Kabelhøyde ca.	1,5 Millimeter
Lengde	300 Millimeter
Tilkoblingsende hullet	Yes