

ELIT MBJ70-300-12

Jordflette blank \varnothing 12mm 70mm² L300mm

Jordlisse med høy fleksibilitet og gode EMC egenskaper for bruk i mange applikasjoner

Teknisk beskrivelse

Jordlisse 70mm², c-c 300mm mellom hull, 10,5mm hulldiameter. Nominell strøm 150A. Utmerket elektrisk kontakt på grunn av den integrerte kontaktflaten. Meget resistent mot vibrasjoner og materialtretthet. Anbefales i EMC direktivet for jording. Utmerket holdfasthet. Fortinnet elektrolytisk kobber med 0.15mm wire. Mulig å bøye svært nær kontakt. Areal arbeidstemperatur opp til 105°C.

Fordeler:

Integrert håndflate, uten tinn eller krympede kabelsko for overlegen elektrisk kontakt og strekkfasthet
 Motstandsdyktig mot vibrasjoner og utmatting
 Klar til bruk rett ut av esken, eliminerer behovet for kutting, avisolering, krymping og hulling
 Rask og enkel å installere



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT MBJ70-300-12/ 20200110/ 1703141/ 7070811205751
I henhold til:	---
Ledermateriale	Kobber
Leder overflate	Fortinnet
Nominelt ledertverrsnitt	70 Kvadratmillimeter
Lederklasse	Kl.6 = ekstra mangetråd
Lederform	Flat
Flettet	Yes
Kabelbredde ca.	28 Millimeter
Kabelhøyde ca.	5 Millimeter
Lengde	300 Millimeter
Tilkoblingsende hullet	Yes
Hulldiameter anslutning	12,5 Millimeter