

# ELIT MBJ25-200-12

Jordflette blank  $\varnothing$ 12mm 25mm<sup>2</sup> L200mm

Jordlisse med høy fleksibilitet og gode EMC egenskaper for bruk i mange applikasjoner

## Teknisk beskrivelse

Jordlisse, 25mm<sup>2</sup>, c-c 150mm mellom hull, 10,5mm hulldiameter. Nominell strøm 150A. Utmerket elektrisk kontakt på grunn av den integrerte kontaktflaten. Meget resistent mot vibrasjoner og materialtretthet. Anbefales i EMC direktivet for jording. Utmerket holdfasthet. Fortinnet elektrolytisk kobber med 0.15mm wire. Mulig å bøye svært nær kontakt. Areal arbeidstemperatur opp til 105°C.

## Fordeler:

Integrert håndflate, uten tinn eller krympede kabelsko for overlegen elektrisk kontakt og strekkfasthet  
 Motstandsdyktig mot vibrasjoner og utmatting  
 Klar til bruk rett ut av esken, eliminerer behovet for kutting, avisolering, krymping og hulling  
 Rask og enkel å installere



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN | ELIT MBJ25-200-12/ 20200111/ 1701569/ 7070811201494 |
| I henhold til:                        | IEC® 60439.1; IEC® 61439.1                          |
| Ledermateriale                        | Kobber  |
| Leder overflate                       | Fortinnet   |
| Nominelt ledertverrsnitt              | 25 Kvadratmillimeter                                |
| Lederklasse                           | K1.6 = ekstra mangetråd                             |
| Lederform                             | Flat  |
| Flettet                               | Yes   |
| Kabelbredde ca.                       | 23 Millimeter                                       |
| Kabelhøyde ca.                        | 1,5 Millimeter                                      |
| Lengde                                | 200 Millimeter                                      |
| Tilkoblingsende hullet                | Yes   |
| Hulldiameter anslutning               | 12,5 Millimeter                                     |