

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Jordlisse, 70mm², c-c 300mm mellom hull, 10mm hulldiameter. Nominell strøm 150A. Utmerket elektrisk kontakt på grunn av den integrerte kontaktflaten. Meget resistent mot vibrasjoner og materialtretthet. Anbefales i EMC direktivet for jording. Utmerket holdfasthet. Fortinnet elektrolytisk kobber med 0.15mm wire. Mulig å bøye svært nær kontakt. Areal arbeidstemperatur opp til 105°C.

El.nummer: 1703140

Art.nummer: 202 001 13


GTIN nummer: 7070811205744

Dimensjon: 3,4 x 28 x 300 mm

Materialet: Kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Øvrige opplysninger: Flettet sammen av ø0,15mm tinn
kobbertråd

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren med klut

Ettersyn/kontroll

Sjekk for skader, slitasje og brudd

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Sjekkes regelmessig som resten av installasjonen

ELIT AS

Jordingslisse - EC002809

ELIT MBJ70-300-6

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av mekanisk bruk

Garanti og vilkår

Garantert fri for feil ved levering

Fuktbestandighet

God, men brukes i tørre omgivelser

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Ved stor mekanisk påkjenning må vedlikeholdsintervall økes

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no