



ELIT MBJ100-500-30

Jordflette blank \varnothing 30mm 100mm² L500mm

Jordlisse med høy fleksibilitet og gode EMC egenskaper for bruk i mange applikasjoner

Teknisk beskrivelse

Jordlisse, 100mm², c-c 500mm mellom hull, 16,5mm hull diameter. Nominell strøm 349A. Utmerket elektrisk kontakt på grunn av den integrerte kontaktflaten. Meget resistent mot vibrasjoner og materialtretthet. Anbefales i EMC direktivet for jording. Utmerket holdfasthet. Fortinnet elektrolytisk kobber med 0.15mm wire. Mulig å bøye svært nær kontakt. Areal arbeidstemperatur opp til 105°C.

Fordeler:

Integrert håndflate, uten tinn eller krympede kabelsko for overlegen elektrisk kontakt og strekkfasthet
Motstandsdyktig mot vibrasjoner og utmatting
Klar til bruk rett ut av esken, eliminerer behovet for kutting, avisolering, krymping og hulling
Rask og enkel å installere



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT MBJ100-500-30/ 20200121/ 1701954/ 7070811205287
I henhold til:	IEC® 60439.1; IEC® 61439.1
Ledermateriale	Kobber
Leder overflate	Fortinnet
Nominelt ledertverrsnitt	100 Kvadratmillimeter
Lederklasse	K1.6 = ekstra mangetrådet
Lederform	Flat
Flettet	Yes
Kabelbredde ca.	50 Millimeter
Kabelhøyde ca.	4 Millimeter
Lengde	500 Millimeter
Tilkoblingsende hullet	Yes