

ELIT MBJ16-150-6

Jordflette blank $\varnothing 6\text{mm}$ 16mm^2 L150mm

Jordlisse med høy fleksibilitet og gode EMC egenskaper for bruk i mange applikasjoner

Teknisk beskrivelse

Jordlisse, 16mm^2 , c-c 100mm mellom hull, 8mm hull diameter. Nominell strøm 120A. Utmerket elektrisk kontakt på grunn av den integrerte kontaktflaten. Meget resistent mot vibrasjoner og materialtretthet. Anbefales i EMC direktivet for jording. Utmerket holdfasthet. Fortinnet elektrolytisk kobber med 0.15mm wire. Mulig å bøye svært nær kontakt. Areal arbeidstemperatur opp til 105°C .

Fordeler:

Integrert håndflate, uten tinn eller krympede kabelsko for overlegen elektrisk kontakt og strekkfasthet
 Motstandsdyktig mot vibrasjoner og utmatting
 Klar til bruk rett ut av esken, eliminerer behovet for kutting, avisolering, krymping og hulling
 Rask og enkel å installere



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT MBJ16-150-6/ 20200123/ 1701557/ 7070811201371
I henhold til:	IEC@ 60439.1; IEC@ 61439.1
Nominelt ledertverrsnitt	16 Kvadratmillimeter
Lederklasse	Kl.6 = ekstra mangetrådet
Lederform	Flat
Flettet	Yes
Kabelbredde ca.	15 Millimeter
Kabelhøyde ca.	1,5 Millimeter
Lengde	150 Millimeter
Tilkoblingsende hullet	Yes