

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Jordlisse 50mm<sup>2</sup>, c-c 200mm mellom hull, 10,5mm hulldiameter. Nominell strøm 250A. Utmerket elektrisk kontakt på grunn av den integrerte kontaktflaten. Meget resistent mot vibrasjoner og materialtretthet. Anbefales i EMC direktivet for jording. Utmerket holdfasthet. Fortinnet elektrolytisk kobber med 0.15mm wire. Mulig å bøye svært nær kontakt. Areal arbeidstemperatur opp til 105°C.

**El.nummer:** 1705583

**Art.nummer:** 202 001 24

**GTIN nummer:** 7070811203511

**Dimensjon:** 2,5 x 28 x 500 mm

**Materialet:** Kobber

**Overflatebehandling:** Fortinnet

**Øvrige opplysninger:** Flettet sammen av ø0,15mm tinn  
kobbertråd

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren med klut

**Ettersyn/kontroll**

Sjekk for skader, slitasje og brudd

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Sjekkes regelmessig som resten av installasjonen

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av mekanisk bruk

**Garanti og vilkår**

Garantert fri for feil ved levering

**Fuktbestandighet**

God, men brukes i tørre omgivelser

**Renholdsvennlighet**

Enkel

**Øvrige opplysninger**

Ved stor mekanisk påkjenning må vedlikeholdsintervall økes

Se [www.elit.no](http://www.elit.no)

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	ELIT AS
<b>Postadresse</b>	Ulvedalsvegen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	2030 Nannestad
<b>Telefon</b>	TLF: 63 93 88 80
<b>E-post</b>	E-post: <a href="mailto:firmapost@elit.no">firmapost@elit.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.elit.no">www.elit.no</a>

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)