



ELIT MBJ35-250-25

Jordflette blank $\varnothing 25\text{mm}$ 35mm^2 L250mm

Jordlisse med høy fleksibilitet og gode EMC egenskaper for bruk i mange applikasjoner

Teknisk beskrivelse

Jordlisse, 35mm^2 , 150mm lang, 10mm hull diameter. 197A utmerket elektrisk kontakt pga den integrerte kontaktflaten. Meget resistent mot vibrasjoner og materialtretthet. Anbefales i EMC direktivet for jording. Utmerket holdfasthet. Fortinnet elektrolytisk kobber med 0.15mm wire. Mulig å bøye svært nær kontakt. Areal arbeidstemperatur opp til 105°C

Fordeler:

Komplett utvalg av fleksible jord-/jordforbindelser fra 6100 mm^2 tverrsnitt og fra 100500 mm lengde
Integrert håndflate, uten tinn eller krympede kabelsko for overlegen elektrisk kontakt og strekkfasthet
Motstandsdyktig mot vibrasjoner og utmatting, noe som reduserer vedlikehold
Gir vektbesparelser, materialbesparelser og lavere impedans sammenlignet med lignende kabelsko med isolasjon
Klar til bruk rett ut av esken, eliminerer behovet for kutting, avisolering, krymping og hulling
Rask og enkel å installere
Anbefalt av EMC/EMI-direktivene og mindre impedans enn kabler
EAC-kompatibel
RoHS-kompatibel
Samsvarende med ISO 6469-1 (Elektrisk drevne kjøretøy Del 1: Oppladbart energilagringssystem) Avsnitt 6.2.2 Vibrasjoner



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT MBJ35-250-25/ 20200145/ 1701581/ 7070811201616
I henhold til:	IEC@ 60439.1; IEC@ 61439.1
Ledermateriale	Kobber
Nominelt ledertverrsnitt	35 Kvadratmillimeter
Lederklasse	Kl.6 = ekstra mangetråd
Lederform	Flat
Flettet	Yes
Kabelbredde ca.	40 Millimeter
Kabelhøyde ca.	2,1 Millimeter
Lengde	250 Millimeter
Tilkoblingsende hullet	Yes