



ELIT ISOTP100M12

Isolator sort 100mm høy med M12

Isolerende avstandsstykke for bruk på spenninger <1000VAC/DC

Teknisk beskrivelse

Lavspenningsisolator i 100mm høyde og med M12 gjenger. Isolatoren er i hovedsak brukt for å isolere strømførende kobberskiner fra underlaget eller for å støtte jordskiner. Driftstemperatur fra -40°C og opp til +130°C. Polyamidmaterialene er forsterket med glassfiber og er halogenfri. EI-forsinket stål innsats og gjenget i henhold til ISO standard. Stor stabilitet på elektriske og mekaniske parametere. Selvslukkende i henhold til UL 94 VO. Nominell spenning er 1000VAC/DC. Dielektrisk styrke er 1500V AC/DC

Fordeler:

Solid med høy isolasjonsevne
Halogenfri polyamidmateriale forsterket med glassfiber
Ferdig gjenget i begge ender for bruk i mange applikasjoner



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT ISOTP100M12/ 20350040/ 1701536/ 7070811201166
I henhold til:	IEC60695-2-11 (Glow wire test 960°C) EN60664-1, EN61439-1 UL94V-0 Flammability rating
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).	12
Lengde	100 Millimeter
Ytre diameter	75 Millimeter