



# ELIT ISOTP25M5

Isolator sort 25mm høy med M5

Isolerende avstandsstykke for bruk på spenninger <1000VAC/DC

## Teknisk beskrivelse

Lavspenningsisolator i 25mm høyde og med M5 gjenger. Isolatoren er i hovedsak brukt for å isolere strømførende kobberskinner fra underlaget eller for å støtte jordskinner. Driftstemperatur fra -40°C og opp til +130°C. Polyamidmaterialene er forsterket med glassfiber og er halogenfri. EI-forsinket stål innsats og gjenget i henhold til ISO standard. Stor stabilitet på elektriske og mekaniske parametere. Selvslukkende i henhold til UL 94 VO. Nominell spenning er 1000VAC/DC. Dielektrisk styrke er 1500V AC/DC.

## Fordeler:

Solid med høy isolasjonsevne  
Halogenfri polyamidmateriale forsterket med glassfiber  
Ferdig gjenget i begge ender for bruk i mange applikasjoner



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT ISOTP25M5/ 20350042/ 1701505/ 7070811200848
I henhold til:	---
Materiale	Plast
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).	5
Lengde	25 Millimeter
Ytre diameter	20 Millimeter