

ELIT AS

ELIT DHP85M5

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Avstandsstykke (distansen) er 85mm langt. Bredde på 13mm. M5 skrue. Hann-hunn type for elektrotekniske applikasjoner. Den isolerende delen er laget av polystyrol, mens den gjengede enden er laget av sinkbelagt stål. Arbeidstemperaturer opp til 80°C. Isolasjons spenning opp til 1000 V. Sertifisert i henhold til ROHS 2002/95/EC. 100stk pr pakke.

**EI.nummer:** 1701493  
**Art.nummer:** 203 500 84  
**GTIN nummer:** 7070811200725  
**Dimensjon:** B13xL85mm  
**Materialet:** Stål og polystyren  
**Overflatebehandling:** Stålflater er elektrogalvanisert  
**Øvrige opplysninger:** Kan skjøtes sammen for andre lengder

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Fuktig fille

**Ettersyn/kontroll**

Ingen spesielle

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

I hht internkontroll

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT DHP85M5

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Installasjonens levetid

**Garanti og vilkår**

I hht generelle leveringsbetingelser

**Fuktbestandighet**

God, brukes i tørre omgivelser

**Renholdsvennlighet**

Enkel

**Øvrige opplysninger**

Ingen spesielle

[www.elit.no](http://www.elit.no)**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	ELIT AS
<b>Postadresse</b>	Ulvedalsvegen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	2030 Nannestad
<b>Telefon</b>	TLF: 63 93 88 80
<b>E-post</b>	E-post: <a href="mailto:firmapost@elit.no">firmapost@elit.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.elit.no">www.elit.no</a>

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)