

# ELIT ISO40M10-2063

## Isolator sort 40mm høy med M10

Isolerende avstandsstykke for bruk på spenninger <1000VAC/DC

### Teknisk beskrivelse


Lavspenningsisolator i 40mm høyde og med M10 gjenger. Isolatoren er i hovedsak brukt for å isolere strømførende kobberskinner fra underlaget eller for å støtte jordskinner. Driftstemperatur fra -40°C og opp til +125°C. Polyamidmaterialene er forsterket med glassfiber og er halogenfri. EI-forsinket stål innsats og gjenget i henhold til ISO standard. Stor stabilitet på elektriske og mekaniske parametere. Selvslukkende i henhold til UL 94-VO. Nominell spenning er 1000VAC/DC. Dielektrisk styrke er 1500V AC/DC

- H = 40mm
- Ch = 46mm
- øD = 40mm
- E = 12mm
- M = M10
- F = 11mm
- Nm = 50
- RT = 15kN
- RC = 120kN
- RF = 6kN



### Fordeler:

Solid med høy isolasjonsevne  
Halogenfri polyamidmateriale forsterket med glassfiber  
Ferdig gjenget i begge ender for bruk i mange applikasjoner



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT ISO40M10-2063/ 20350235/ / 7070810027613
I henhold til:	---
Materiale	Andre
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).	10
Lengde	40 Millimeter
Ytre diameter	53 Millimeter