

ELIT AS

ELIT TD-160A

1. PRODUKTBESKRIVELSE

ELIT TD-160A er en kompakt og robust fordelingsblokk utviklet for sikker og effektiv strømfordeling i elektriske tavler og fordelingsystemer. Løsningen gjør det mulig å fordele én tilførselskabel til flere utgående kurser på en ryddig og oversiktlig måte, samtidig som den opptar minimal plass i installasjonen.

Fordelingsblokken er konstruert med solide lederskinner som sikrer lav overgangsmotstand og høy driftssikkerhet. Transparent beskyttelsesdeksel og isolasjonsskjermer gir god visuell kontroll ved installasjon og service, samtidig som de bidrar til økt personsikkerhet. ELIT TD-160A er designet for enkel installasjon og kan monteres direkte på DIN-skinne eller festes i tavle med skruer. Separate tilkoblingsområder for inn- og utgående ledere gir en strukturert og sikker kabelføring, noe som gjør produktet velegnet i alt fra industrielle fordelinger til bygginstallasjoner og energisystemer. Fordelingsblokken er dimensjonert for merkestrøm opptil 160 A og spenninger opptil 690 V AC, og oppfyller relevante standarder for tavleinstallasjoner. Materialene er halogenfrie og RoHS-kompatible, noe som bidrar til høy sikkerhet og lav miljøpåvirkning.

El.nummer:**Art.nummer:** 204 000 47**GTIN nummer:** 7070810010233**Dimensjon:** 50 x 175 x 90 mm**Materialet:** Termoplast; Messing.**Overflatebehandling:** Ingen.**Øvrige opplysninger:** Ingen.**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT TD-160A

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Kan rengjøres med en tørr fille/klut.

Ettersyn/kontroll

Ihht. installatørens prosedyre og anbefalinger fra produsent.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ihht. installatørens prosedyre og anbefalinger fra produsent.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Lik resten av installasjonen den er en del av.

Garanti og vilkår

Garanti mot feil og defekter ved levering. Se www.elit.no.

Fuktbestandighet

Monteres i tørre omgivelser. Produkter med deksel/lokk kan ha IP20. Sjekk datablad.

Renholdsvennlighet

God.

Øvrige opplysninger

Ingen.

Se www.elit.no.

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT TD-160A

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no