

ELIT TD-40A

Brand-polt distributionsblok, 40 A, 2-linjers side og 11 lasttilslutninger

Teknisk beskrivelse

ELIT TD-40A er en kompakt distributionsblok til sikker og effektiv strømfordeling i elektriske tavler og installationer. Produktet er designet til at give maksimal effekt på minimal plads og gør det nemt at fordele en tilførselskabel til flere udgående kredsløb.

Distributionsblokken har fire poler og en nominelt strøm på 40 A, med to forbindelser på linjesiden og op til elleve udgående forbindelser pr. pol. Den er udviklet til brug i fordelinger, styretavler og industrielle installationer, hvor der er behov for overskuelig og sikker strømfordeling. Huset er fremstillet af isolerende termoplast med solide samleskinner i messing for høj elektrisk og mekanisk pålidelighed. Det transparente beskyttelseshætte og isolationsskillevægge mellem rækkerne giver god visuel kontrol, samtidig med at installationen opretholder høj sikkerhed. Distributionsblokken kan monteres direkte på DIN-skinne (TS35) eller skrues fast på en monteringsplade, hvilket giver fleksibilitet i forskellige tavle- og installationsløsninger. Produktet er halogenfrit og opfylder kravene i IEC 60947-7-1.

Fordele:

I overensstemmelse med RoHS

Halogenfri

Minimal plads for maksimal effekt

Beskyttelseshætte og isolerende skærme er gennemsigtige

Isolerende skærm mellem hver række

Enkle og sikre forbindelser

Klipses nemt på DIN-skinne eller monteres på panel med skruer

Solide skinner giver pålidelighed

Kabling med eller uden terminal

Overholder EN 45545 og får en HL3-klassificering for kapitel R23 og HL2-klassificering for kapitel R22



Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT TD-40A/ 20400050/ 7070810011520
Ifølge:	EN 45545-2:2013, EN 60947-7-1.
	50
	100
	90
	40
	4
	6 - 16
	11