

ELIT TD-40A

Distribusjonsblokk 40A 4-polt x 11

Fire-polt distribusjonsblokk, 40 A, 2-linjeside- og 11 lastsidetilkoblinger

Teknisk beskrivelse

ELIT TD-40A er en kompakt distribusjonsblokk for sikker og effektiv strømfordeling i elektriske tavler og installasjoner. Produktet er konstruert for å gi maksimal effekt på minimal plass og gjør det enkelt å fordele én tilførselskabel til flere utgående kurser.

Distribusjonsblokken har fire poler og en nominell strøm på 40 A, med to tilkoblinger på linjesiden og opptil elleve utgående tilkoblinger per pol. Den er utviklet for bruk i fordelinger, styretavler og industrielle installasjoner hvor det er behov for oversiktlig og sikker strømfordeling.

Huset er produsert i isolerende termoplast med solide samleskinner i messing for høy elektrisk og mekanisk pålitelighet. Den transparente beskyttelsesdekslet og isolasjonsskille mellom radene gir god visuell kontroll samtidig som installasjonen opprettholder høy sikkerhet.

Distribusjonsblokken kan monteres direkte på DIN-skinne (TS35) eller skrues fast på montasjeplate, noe som gir fleksibilitet i ulike tavle- og installasjonsløsninger. Produktet er halogenfritt og oppfyller kravene i IEC 60947-7-1.

Fordeler:

I samsvar med RoHS

Halogenfri

Minimal plass for maksimal effekt

Beskyttelsesdeksel og isolerende skjermer er gjennomsiktige

Isolerende skjerm mellom hver rad

Enkle og sikre tilkoblinger

Klipses enkelt på DIN-skinne eller monteres på panel med skruer

Solid skinner gir pålitelighet

Kabling med eller uten terminal

Samsvarer med EN 45545 og får en HL3-klassifisering for kapittel R23 og HL2-klassifisering for kapittel R22



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT TD-40A/ 20400050/ / 7070810011520
I henhold til:	EN 45545-2:2013, EN 60947-7-1.
Høyde	50 Millimeter
Bredde	100 Millimeter
Dybde	90 Millimeter
Maks merkestrøm	40 Ampère
Antall poler	4
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe	6 - 16 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol	11