

ELIT AS

ELIT TD-100-125A

**1. PRODUKTBEKRIVELSE**

ELIT TD-100-125A er en kompakt 4-polet distribusjonsblokk utviklet for effektiv og sikker strømfordeling i elektriske tavler og fordelingssystemer. Produktet er konstruert for å fordele én tilførselsleder til flere utgående tilkoblinger per pol, samtidig som det opptar minimal plass i installasjonen.


Distribusjonsblokken har transparent beskyttelsesdeksel og isolasjonsskjermer som gir god visuell kontroll av tilkoblingene samtidig som berøringsbeskyttelse opprettholdes. Isolasjonsskille mellom hver rad bidrar til økt sikkerhet og tydelig separasjon mellom tilkoblingene.

Løsningen gir en enkel og sikker installasjon i tavler og andre elektriske fordelingssystemer.

Produktet er dimensjonert for merkestrøm opptil 125 A og nominell spenning opptil 690 V. Hver pol har én tilkobling på linjesiden og flere utgående tilkoblinger på lastesiden, noe som gjør distribusjonsblokken egnet for effektiv fordeling av strøm til flere kurser.

Huset er produsert i isolerende termoplastmateriale og er konstruert for drift i industrielle og kommersielle elektriske installasjoner.

Distribusjonsblokken oppfyller kravene i IEC 60947-7-1 og er halogenfri.

**El.nummer:****Art.nummer:** 204 000 53**GTIN nummer:** 7070810011551**Dimensjon:** 50 x 90 x 109 mm**Materialet:** Termoplast; Messing.**Overflatebehandling:** Ingen.**Øvrige opplysninger:** Ingen.**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)

ELIT AS

ELIT TD-100-125A

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Kan rengjøres med en tørr fille/klut.

**Ettersyn/kontroll**

Ihht. installatørens prosedyre og anbefalinger fra produsent.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ihht. installatørens prosedyre og anbefalinger fra produsent.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Lik resten av installasjonen den er en del av.

**Garanti og vilkår**

Garanti mot feil og defekter ved levering. Se [www.elit.no](http://www.elit.no).

**Fuktbestandighet**

Monteres i tørre omgivelser. Produkter med deksel/lokk kan ha IP20. Sjekk datablad.

**Renholdsvennlighet**

God.

**Øvrige opplysninger**

Ingen.

Se [www.elit.no](http://www.elit.no).

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)

ELIT AS

ELIT TD-100-125A

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	ELIT AS
<b>Postadresse</b>	Ulvedalsvegen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	2030 Nannestad
<b>Telefon</b>	TLF: 63 93 88 80
<b>E-post</b>	E-post: firmapost@elit.no
<b>Internett</b>	www.elit.no

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no