

ELIT TD-80-100AL

Distribusjonsblokk 100A 4-Polt x 9

Fire-polt distribusjonsblokk, 80/100 A, 2-linjeside- og 9 lastsidetilkoblinger

Teknisk beskrivelse

ELIT TD-80-100AL er en kompakt 4-polet distribusjonsblokk utviklet for effektiv strømfordeling i elektriske installasjoner og tavleanlegg. Distribusjonsblokken har to tilkoblinger på linjesiden og ni tilkoblinger på lastsiden per pol, noe som gir fleksibel og oversiktlig fordeling av strøm til flere kurser fra én tilførsel.

Produktet er konstruert for høy driftssikkerhet og enkel installasjon. Den leveres med transparent beskyttelsesdeksel og isolasjonsskjermer mellom radene, som gir god visuell kontroll av tilkoblingene samtidig som nødvendig berøringsbeskyttelse opprettholdes.

Distribusjonsblokken kan monteres direkte på DIN-skinne eller festes til montasjeplate med skruer. Den halogenfrie konstruksjonen og solide samleskinner bidrar til pålitelig elektrisk forbindelse og stabil drift i tavleinstallasjoner.

Fordeler:

I samsvar med RoHS

Halogenfri

Minimal plass for maksimal effekt

Beskyttelsesdeksel og isolerende skjerm er gjennomsiktige

Isolerende skjerm mellom hver rad

Enkle og sikre tilkoblinger

Klipses enkelt på DIN-skinne eller monteres på panel med skruer

Solid skinner gir pålitelighet

Kabling med eller uten terminal

Samsvarer med EN 45545 og får en HL3-klassifisering for kapittel R23 og HL2-klassifisering for kapittel R22



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT TD-80-100AL/ 20400060/ / 7070810011612
I henhold til:	EN 45545-2:2013, EN 60947-7-1.
Høyde	50 Millimeter
Bredde	90 Millimeter
Dybde	100 Millimeter
Maks merkestrøm	100 Ampère
Antall poler	4
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe	10 - 25 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol	9