



ELIT TD-80-100ALL

Distribusjonsblokk 100A 4-Polt x 13

Fire-polt distribusjonsblokk, 80/100 A, 2-linjeside- og 13 lastsidetilkoblinger

Teknisk beskrivelse

ELIT TD-80-100ALL er en kompakt distribusjonsblokk for effektiv strømfordeling i elektriske tavler.

Produktet er utviklet for å gi maksimal effekt på minimal plass og muliggjør en enkel og sikker tilkobling av flere ledere i installasjoner med merkestrøm opptil 80/100 A.

Distribusjonsblokken er utstyrt med transparent beskyttelsesdeksel og isolasjonsskjermer mellom hver rad, noe som gir god synlighet samtidig som tilkoblingene er beskyttet. Løsningen er konstruert for rask installasjon og fleksibel montering, enten direkte på DIN-skinne eller ved skruefeste på montasjeplate.

Produktet er designet for enkel og sikker kabling og kan benyttes både med eller uten kabelsko. Den isolerte konstruksjonen bidrar til en oversiktlig og sikker strømfordeling i tavleanlegg.

Fordeler:

I samsvar med RoHS

Halogenfri

Minimal plass for maksimal effekt

Beskyttelsesdeksel og isolerende skjermer er gjennomsiktige

Isolerende skjerm mellom hver rad

Enkle og sikre tilkoblinger

Klipses enkelt på DIN-skinne eller monteres på panel med skruer

Solid skinner gir pålitelighet

Kabling med eller uten terminal

Samsvarer med EN 45545 og får en HL3-klassifisering for kapittel R23 og HL2-klassifisering for kapittel R22



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT TD-80-100ALL/ 20400061/ / 7070810011629
I henhold til:	EN 45545-2:2013, EN 60947-7-1.
Høyde	50 Millimeter
Bredde	90 Millimeter
Dybde	130 Millimeter
Maks merkestrøm	100 Ampère
Antall poler	4
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe	10 - 25 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol	13