

ELIT UDJ-125A

En-pol distribution blok, 150 A UL/CSA, kabellinje, 7 kabler belastning, kobber

Teknisk beskrivelse

En-pol distribution blok. 125A.
 Indgående tværsnit: 1 x 10-35mm².
 Udgående tværsnit: 6 x 2,5-16mm².
 Synlig bekræftelse af kabeltilslutningen gennem gennemsigtigt låg.
 Låget kan tages af eller vippes ud. Halogenfri. Berøringsbeskyttelse: IP20.
 Modulær. Selvslukkende plast. Forzinkede kobberblokke.
 Elektrisk tilslutning mellem en eller flere blokke via kabel eller skinne. Til montering på DIN-skinne eller skrues fast gennem monteringsbeslag. Fremstillet i henhold til IEC 60947-7-1.

Fordele:

I overensstemmelse med RoHS
 Halogenfri
 Forzinket kobber- eller aluminiumsblok muliggør direkte tilslutning af kobber- eller aluminiumsledere, eller ved brug af en sleeve
 Skrueterminalens låg er hængslet og aftageligt
 Designet muliggør visuel inspektion af lederen og bekræftelse af tilslutning
 Modulære klikbare blokke til opbygning af flerpolige strømblokke
 Klipses nemt på DIN-skinne eller monteres på panel med skrues
 95 % fyldningsgrad
 Overholder EN 45545 og får en HL3-klassificering for kapitel R23 og HL2-klassificering for kapitel R22



Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT UDJ-125A/ 20400065/ 7070811200749
Ifølge:	---
	77
	29
	46
	125
	1
	10 - 35
	6 - 16
	7