

ELIT UDF-250A

Distribusjonsblokk 1-pol 250A 6 utg.

Distribusjonsblokk UDF 250A

Teknisk beskrivelse

Enpolig distribusjonsblokk. Synlig bekreftelse på kabeltilkoblingen gjennom gjennomsiktig lokk. Lokket kan tas av eller vippes ut. Halogenfri. Berøringsvern: IP20. Modulerbar. Selvslukkende plast. Fortinnede kobberblokker. Elektrisk tilkobling mellom ett eller flere blokker gjennom kabel eller skinne. For montering på DIN-skinne eller skruss fast gjennom festevinger. Laget i henhold til IEC 60947-7-1.

Fordeler:

I samsvar med RoHS
Halogenfri
Fortinnet kobber- eller aluminiumsblokk muliggjør direkte tilkobling av kobber- eller aluminiumsledere, eller ved bruk av hylse
Skruefestedekeleiet er hengslet og avtakbart
Designet muliggjør visuell inspeksjon av lederen og bekreftelse av tilkobling
Modulære klikkbare blokker for bygging av flerpolede strømblokker
Klipses enkelt på DIN-skinne eller monteres på panel med skruer
95 % fyllingsgrad
Samsvarer med EN 45545 og får en HL3-klassifisering for kapittel R23 og HL2-klassifisering for kapittel R22



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT UDF-250A/ 20400068/ 1700568/ 7070811207908
I henhold til:	EN 45545-2:2013, EN 60947-7-1, ANSI/UL 1059, CSA C22.2 No. 158.
Høyde	79 Millimeter
Bredde	29 Millimeter
Dybde	46 Millimeter
Maks merkestrøm	250 Ampère
Antall poler	1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe	16 - 70 Kvadratmillimeter
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)	2,5 - 16 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol	6