

ELIT UD-400112CU

ELIT distributionsblok UD400112CU

Teknisk beskrivelse

Enpolig distributionsblok. Synlig bekræftelse på kabeltilslutningen gennem gennemsigtigt låg. Låget kan tages af eller vippes ud. Halogenfri. Børøringsbeskyttelse: IP20. Modulerbar. Selvslukkende plast. Forzinket kobberblok. Elektrisk tilslutning mellem en eller flere blokke gennem kabel eller skinne. Til montering på DIN-skinne eller skrues fast gennem monteringsbeslag. Fremstillet i henhold til IEC 60947-7-1.

Fordele:

Fortinnet kobber- eller aluminiumsblok muliggør direkte tilslutning af kobber- eller aluminiumsledere, eller ved brug af en hylse. Skruefestedekelet er hængslet og aftageligt. Designet muliggør visuel inspektion af lederen og bekræftelse af tilslutning. Modulerbare klikbare blokke til opbygning af flerpolige strømblokke. Klipses nemt på DIN-skinne eller monteres på panel med skruer. 95 % fyldningsgrad. RoHS-kompatibel. Overholder EN 45545 og får en HL3-klassificering for kapitel R23 og HL2-klassificering for kapitel R22. Halogenfri.



| | |
|----------------------------|---|
| Produkt navn/ Art.nr/ GTIN | ELIT UD-400112CU/ 20400071/ 7070811207922 |
| Ifølge: | --- |
| | 96 |
| | 56 |
| | 50 |
| | 400 |
| | 12 |