

# ELIT UD-400112CU

Distribusjonsblokk 1-pol 400A 12 utg.

ELIT distribusjonsblokk UD400112CU

## Teknisk beskrivelse

Enpolig distribusjonsblokk. Synlig bekreftelse på kabeltilkoblingen gjennom gjennomsiktig lokk. Lokket kan tas av eller vippes ut. Halogenfri. Berøringsvern: IP20. Modulerbar. Selvs lukkende plast. Fortinnet kobberblokk. Elektrisk tilkobling mellom ett eller flere blokker gjennom kabel eller skinne. For montering på DIN-skinne eller skrues fast gjennom festevinger. Laget i henhold til IEC 60947-7-1.

## Fordeler:

Fortinnet kobber- eller aluminiumsblokk muliggjør direkte tilkobling av kobber- eller aluminiumsledere, eller ved bruk av hylse  
 Skrufestedekele er hengslet og avtakbart  
 Designet muliggjør visuell inspeksjon av lederen og bekreftelse av tilkobling  
 Modulære klikkbare blokker for bygging av flerpoledede strømblokker  
 Klipses enkelt på DIN-skinne eller monteres på panel med skruer  
 95 % fyllingsgrad  
 RoHS-kompatibel  
 Overholder EN 45545 og får en HL3-klassifisering for kapittel R23 og HL2-klassifisering for kapittel R22  
 Halogenfri



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT UD-400112CU/ 20400071/ 1700570/ 7070811207922
I henhold til:	EN 45545-2:2013, EN 60947-7-1, ANSI/UL 1059, CSA C22.2 No. 158.
Høyde	96 Millimeter
Bredde	56 Millimeter
Dybde	50 Millimeter
Maks merkestrøm	400 Ampère
Antall poler	12