

ELIT UDF-500A

Distributionsblok på 500A med en indgang og 11 udgange.

Teknisk beskrivelse

Enpolig halogenfri distributionsblok med synlig bekræftelse af kabeltilslutningen gennem gennemsigtigt låg. Låget kan tages af eller vippes ud og giver en berøringsfri løsning i IP20. Blokken er modulær og kan samles med flere blokke. Den er lavet af selvslukkende plast, og selve tilslutningsblokken er i forzinket kobber. Elektrisk tilslutning mellem en eller flere blokke via kabel eller skinne. Til montering på DIN-skinne eller skrues fast gennem monteringsvinger. Lavet i henhold til IEC 60947-7-1 og indeholder en indgang for isoleret fleksibel op til 185mm², 2 udgange fra 6-35mm², 4 udgange 2,5-10mm² og 5 udgange fra 2,5 til 16mm².

Fordele:

I overensstemmelse med RoHS

Halogenfri

Forzinket kobber- eller aluminiumsblok muliggør direkte tilslutning af kobber- eller aluminiumsledere, eller ved brug af en sleeve

Skrueterminalens låg er hængslet og aftageligt

Designet muliggør visuel inspektion af lederen og bekræftelse af tilslutning

Modulære klikbare blokke til opbygning af flerpolige strømblokke

Klipses nemt på DIN-skinne eller monteres på panel med skruer

95 % fyldningsgrad

Overholder EN 45545 og får en HL3-klassificering for kapitel R23 og HL2-klassificering for kapitel

R22



| | |
|----------------------------|--|
| Produkt navn/ Art.nr/ GTIN | ELIT UDF-500A/ 20400072/ 7070810007202 |
| Ifølge: | --- |
| | 96 |
| | 50 |
| | 50 |
| | 400 |
| | 1 |
| | 2,5 - 35 |
| | 2,5 - 35 |
| | 11 |