

ELIT UDF-500A

Distribusjonsblokk 1-pol 500A 11 utg.

Distribusjonsblokk på 500A med en inngang og 11 utganger.

Teknisk beskrivelse

Enpolig halogenfri distribusjonsblokk med synlig bekreftelse på kabeltilkoblingen gjennom gjennomsiktig lokk. Lokket kan tas av eller vippes ut og gir en berøringsfri løsning i IP20. Blokken er modulerbar og kan settes sammen med flere blokker. Den er laget i selvslukkende plast og selve tilkoblingsblokken er i fortinnet kobber. Elektrisk tilkobling mellom en eller flere blokker gjennom kabel eller skinne. For montering på DIN-skinne eller skrues fast gjennom festevinger. Laget i henhold til IEC 60947-7-1 og inneholder en inngang for isolert fleksibel på maks 185mm², 2 utganger fra 6-35mm², 4 utganger 2,5-10mm² og 5 utganger fra 2,5 til 16mm².

Fordeler:

I samsvar med RoHS

Halogenfri

Fortinnet kobber- eller aluminiumsblokk muliggjør direkte tilkobling av kobber- eller aluminiumsledere, eller ved bruk av hylse

Skruefestede klemmer er hengslet og avtakbart

Designet muliggjør visuell inspeksjon av lederen og bekreftelse av tilkobling

Modulære klikkbare blokker for bygging av flerpolede strømblokker

Klipses enkelt på DIN-skinne eller monteres på panel med skrues

95 % fyllingsgrad

Samsvarer med EN 45545 og får en HL3-klassifisering for kapittel R23 og HL2-klassifisering for kapittel R22



| | |
|--|---|
| Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN | ELIT UDF-500A/ 20400072/ 1701435/ 7070810007202 |
| I henhold til: | EN 45545-2:2013, EN 60947-7-1, ANSI/UL 1059, CSA C22.2 No. 158. |
| Høyde | 96 Millimeter |
| Bredde | 50 Millimeter |
| Dybde | 50 Millimeter |
| Maks merkestrøm | 400 Ampère |
| Antall poler | 1 |
| Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe | 2,5 - 35 Kvadratmillimeter |
| Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet) | 2,5 - 35 Kvadratmillimeter |
| Antall klemmer pr. pol | 11 |