

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Enpolig halogenfri distribusjonsblokk med synlig bekreftelse på kabeltilkoblingen gjennom gjennomsiktig lokk. Lokket kan tas av eller vippes ut og gir en berøringsfri løsning i IP20. Blokken er modulerbar og kan settes sammen med flere blokker. Den er laget i selvslukkende plast og selve tilkoblingsblokken er i fortinnet kobber. Elektrisk tilkobling mellom en eller flere blokker gjennom kabel eller skinne. For montering på DIN-skinne eller skrues fast gjennom festevinger. Laget i henhold til IEC 60947-7-1 og inneholder en inngang for isolert fleksibel på maks 185mm², 2 utganger fra 6-35mm², 4 utganger 2,5-10mm² og 5 utganger fra 2,5 til 16mm².

El.nummer: 1701435
Art.nummer: 204 000 72
GTIN nummer: 7070810007202
Dimensjon: 49 x 50 x 96mm
Materialet: Kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Øvrige opplysninger: Ingen.



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Kan rengjøres med en tørr fille/klut.

Ettersyn/kontroll

Ihht. installatørens prosedyre og anbefalinger fra produsent.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ihht. installatørens prosedyre og anbefalinger fra produsent.

ELIT AS

Koblingsklemmer for fordelingstavle - EC001894

ELIT UDF-500A

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Lik resten av installasjonen den er en del av.

Garanti og vilkår

Garanti mot feil og defekter ved levering. Se www.elit.no.

Fuktbestandighet

Monteres i tørre omgivelser. Produkter med deksel/lokk kan ha IP20. Sjekk datablad.

Renholdsvennlighet

God.

Øvrige opplysninger

Ingen.

Se www.elit.no.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no