

ELIT AS

ELIT UD2C12C630AL

1. PRODUKTBESKRIVELSE

ELIT UD2C12C630AL er en enpolet distribusjonsblokk utviklet for effektiv og sikker strømfordeling i elektriske fordelingsystemer. Blokken muliggjør enkel tilkobling mellom én eller flere tilførselsledere og flere utgående ledere, og brukes typisk i tavler, hovedfordelinger og industrielle installasjoner.

Distribusjonsblokken er konstruert med en fortinnet aluminiumskjerne som gjør det mulig å koble både kobber- og aluminiumledere direkte, eventuelt ved bruk av endehylser. Konstruksjonen gir god elektrisk kontakt og høy driftssikkerhet.

Produktet er utstyrt med et hengslet og avtakbart beskyttelsesdeksel som sikrer berøringsbeskyttelse samtidig som det gir mulighet for visuell kontroll av ledertilkoblinger og korrekt installasjon. Den modulære konstruksjonen gjør det mulig å klippe flere blokker sammen for å bygge flerpolige fordelingsløsninger etter behov.

Distribusjonsblokken kan monteres direkte på DIN-skinne eller festes til montasjeplate med skruer. Den halogenfrie kapslingen oppfyller relevante miljø- og sikkerhetskrav, inkludert RoHS-direktivet og EN 45545 klassifisering for bruk i krevende installasjonsmiljøer.

El.nummer:**Art.nummer:** 204 000 81**GTIN nummer:** 7070810020577**Dimensjon:** 82,1 x 55,2 x 127 mm**Materialet:** Aluminium; Termoplast.**Overflatebehandling:** Fortinnet.**Øvrige opplysninger:** Ingen.**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT UD2C12C630AL

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Kan rengjøres med en tørr fille/klut.

Ettersyn/kontroll

Ihht. installatørens prosedyre og anbefalinger fra produsent.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ihht. installatørens prosedyre og anbefalinger fra produsent.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Lik resten av installasjonen den er en del av.

Garanti og vilkår

Garanti mot feil og defekter ved levering. Se www.elit.no.

Fuktbestandighet

Monteres i tørre omgivelser. Produkter med deksel/lokk kan ha IP20. Sjekk datablad.

Renholdsvennlighet

God.

Øvrige opplysninger

Ingen.

Se www.elit.no.

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no



FDV-DOKUMENTASJON

Mars 2026

ELIT AS

ELIT UD2C12C630AL

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no