

ELIT AS

ELIT UD2C12C1000AL

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

ELIT UD2C12C1000AL er en kompakt og robust enpolet distribusjonsblokk utviklet for effektiv strømfordeling i tavler og elektriske fordelingssystemer. Blokken gjør det enkelt å fordele en hovedtilførsel til flere utgående kurser, og er spesielt egnet for installasjoner hvor plassbesparelse, høy strømkapasitet og fleksible tilkoblingsmuligheter er viktige krav.

Distribusjonsblokken har to inngangstilkoblinger og opptil tolv utgående tilkoblinger, noe som gir en effektiv og oversiktlig fordeling av strøm i lavspenningsanlegg. Den forfinede aluminiumskonstruksjonen gjør det mulig å koble både kobber- og aluminiumledere direkte, med eller uten endehylser.

Den modulære konstruksjonen gjør at flere blokker enkelt kan klikkes sammen for å bygge flerpolige fordelingsløsninger. Enheten kan monteres direkte på DIN-skinne eller skrues fast i tavleplate, noe som gir fleksibilitet ved installasjon i fordelinger og styretavler.

Distribusjonsblokken er konstruert for høy elektrisk ytelse og har en nominell strømkapasitet opptil 1000 A (IEC) og 760 A (UL/CSA). Den støtter inngående ledere fra ca. 35240 mm<sup>2</sup> og utgående ledere fra 2,516 mm<sup>2</sup>, og er egnet for bruk i anlegg opptil 1000 V AC eller 1500 V DC.

Kapslingen er halogenfri og flammehemmende, og designet med hengslet beskyttelsesdeksel som gir god visuell inspeksjon av tilkoblingene samtidig som berøringsbeskyttelse opprettholdes (IP20). Resultatet er en sikker, kompakt og installasjonsvennlig løsning for profesjonell strømfordeling i industrielle installasjoner, tavlebygging og energidistribusjon.

**EI.nummer:****Art.nummer:** 204 000 83**GTIN nummer:** 7070810036226**Dimensjon:** 85,2 x 55,2 x 147,3**Materialet:** Aluminium; Termoplast.**Overflatebehandling:** Tinnbelagt.**Øvrige opplysninger:** Ingen.**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT UD2C12C1000AL

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Kan rengjøres med en tørr fille/klut.

**Ettersyn/kontroll**

Ihht. installatørens prosedyre og anbefalinger fra produsent.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ihht. installatørens prosedyre og anbefalinger fra produsent.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Lik resten av installasjonen den er en del av.

**Garanti og vilkår**

Garanti mot feil og defekter ved levering. Se [www.elit.no](http://www.elit.no).

**Fuktbestandighet**

IP20.

**Renholdsvennlighet**

God.

**Øvrige opplysninger**

Ingen.

Se [www.elit.no](http://www.elit.no).

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)

ELIT AS

ELIT UD2C12C1000AL

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	ELIT AS
<b>Postadresse</b>	Ulvedalsvegen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	2030 Nannestad
<b>Telefon</b>	TLF: 63 93 88 80
<b>E-post</b>	E-post: firmapost@elit.no
<b>Internett</b>	www.elit.no

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no