



ELIT UD2C9C1250AL

Distribusjonsblokk 1-pol AL 1250A 9utg.

En-polt distribusjonsblokk, 950 A UL/CSA, 2 kabellinjer, 9 kabler last, aluminium

Teknisk beskrivelse

ELIT UD2C9C1250AL er en enpolet distribusjonsblokk utviklet for effektiv og sikker strømfordeling mellom flere ledere i elektriske installasjoner. Produktet fungerer som et koblingspunkt mellom tilførselsledere og flere utgående kurser, og gjør det enkelt å fordele elektrisk kraft mellom ulike ledningsstørrelser og tilkoblinger.

Distribusjonsblokken er konstruert med en blokk i fortinnet aluminium som muliggjør direkte tilkobling av både kobber- og aluminiumsledere, eller tilkobling via endehylse (ferrule). Dette gir fleksibilitet ved bruk av ulike ledertyper i samme installasjon.

Produktet leveres med et skrufestet beskyttelsesdeksel som er hengslet og avtakbart. Dette gir enkel tilgang ved installasjon og service, samtidig som det muliggjør visuell kontroll av ledertilkoblinger og korrekt montering.

ELIT UD2C9C1250AL er designet for høy strømkapasitet og kan håndtere merkestrøm opptil 950 A. Distribusjonsblokken har to tilkoblinger på linjesiden og ni utgående tilkoblinger på lastesiden, noe som gjør den egnet for kraftfordeling i større elektriske anlegg.

Fordeler:

I samsvar med RoHS

Halogenfri

Fortinnet kobber- eller aluminiumsblokk muliggjør direkte tilkobling av kobber- eller aluminiumsledere, eller ved bruk av hylse

Skruefestedekelelet er hengslet og avtakbart

Designet muliggjør visuell inspeksjon av lederen og bekreftelse av tilkobling

Modulære klikkbare blokker for bygging av flerpoledede strømblokker

Klipses enkelt på DIN-skinne eller monteres på panel med skruer

95 % fyllingsgrad

Samsvarer med EN 45545 og får en HL3-klassifisering for kapittel R23 og HL2-klassifisering for kapittel R22



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT UD2C9C1250AL/ 20400085/ / 7070810019397
I henhold til:	EN 45545-2:2013, EN 60947-7-1, ANSI/UL 1059, CSA C22.2 No. 158.
Høyde	113 Millimeter
Bredde	71 Millimeter
Dybde	196 Millimeter
Maks merkestrøm	1250 Ampère
Antall poler	1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe	185 - 400 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol	9