

ELIT AS

ELIT UD2C9C1250AL

1. PRODUKTBEKRIVELSE

ELIT UD2C9C1250AL er en enpolet distribusjonsblokk utviklet for effektiv og sikker strømfordeling mellom flere ledere i elektriske installasjoner. Produktet fungerer som et koblingspunkt mellom tilførselsledere og flere utgående kurser, og gjør det enkelt å fordele elektrisk kraft mellom ulike ledningsstørrelser og tilkoblinger.

Distribusjonsblokken er konstruert med en blokk i fortinnet aluminium som muliggjør direkte tilkobling av både kobber- og aluminiumsledere, eller tilkobling via endehylse (ferrule). Dette gir fleksibilitet ved bruk av ulike ledertyper i samme installasjon.

Produktet leveres med et skruffestet beskyttelsesdeksel som er hengslet og avtagbart. Dette gir enkel tilgang ved installasjon og service, samtidig som det muliggjør visuell kontroll av ledertilkoblinger og korrekt montering.

ELIT UD2C9C1250AL er designet for høy strømkapasitet og kan håndtere merkestrøm opptil 950 A. Distribusjonsblokken har to tilkoblinger på linjesiden og ni utgående tilkoblinger på lastesiden, noe som gjør den egnet for kraftfordeling i større elektriske anlegg.

El.nummer:**Art.nummer:** 204 000 85**GTIN nummer:** 7070810019397**Dimensjon:** 112,1 x 70,5 x 195,6 mm**Materialet:** Aluminium; Termoplast.**Overflatebehandling:** Tinnbelagt.**Øvrige opplysninger:** Ingen.**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT UD2C9C1250AL

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Kan rengjøres med en tørr fille/klut.

Ettersyn/kontroll

Ihht. installatørens prosedyre og anbefalinger fra produsent.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ihht. installatørens prosedyre og anbefalinger fra produsent.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Lik resten av installasjonen den er en del av.

Garanti og vilkår

Garanti mot feil og defekter ved levering. Se www.elit.no.

Fuktbestandighet

Monteres i tørre omgivelser. Produkter med deksel/lokk kan ha IP20. Sjekk datablad.

Renholdsvennlighet

IP20.

Øvrige opplysninger

Ingen.

Se www.elit.no.

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no



FDV-DOKUMENTASJON

Mars 2026

ELIT AS

ELIT UD2C9C1250AL

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no