

# ELIT UD-400212AL

En-pol distributionsblok, 400 A UL/CSA, 2 kabellinjer, 12 kabler belastning, aluminium

## Teknisk beskrivelse

En-pol distributionsblok. Blokken er lavet af forzinket aluminium og kan bruges med ledere i kobber og aluminium. Synlig bekræftelse på kabeltilslutningen gennem gennemsigtigt låg. Låget kan tages af eller vippes ud. Halogenfri. Berøringsbeskyttelse: IP20. Modularbar. Selvslukkende plast. Forzinkede kobberblokke. Elektrisk tilslutning mellem en eller flere blokke via kabel eller skinne. Til montering på DIN-skinne eller skrues fast gennem monteringsbeslag. Fremstillet i henhold til IEC 60947-7-1.

## Fordele:

I overensstemmelse med RoHS

Halogenfri

Forzinket kobber- eller aluminiumsblok muliggør direkte tilslutning af kobber- eller aluminiumsledere, eller ved brug af en sleeve

Skrueterminalens låg er hængslet og aftageligt

Designet muliggør visuel inspektion af lederen og bekræftelse af tilslutning

Modulære klikbare blokke til opbygning af flerpolige strømblokke

Klipses nemt på DIN-skinne eller monteres på panel med skrues

95 % fyldningsgrad

Overholder EN 45545 og får en HL3-klassificering for kapitel R23 og HL2-klassificering for kapitel R22

R22



Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT UD-400212AL/ 20400087/ 7070811207915
Ifølge:	---
	50
	56
	96
	400
	1
	35 - 95
	2,5 - 10
	2