

ELIT UD-400212AL

Distribusjonsblokk 1-pol AL 400A 12utg.

En-polt distribusjonsblokk, 400 A UL/CSA, 2 kabellinjer, 12 kabler last, aluminium

Teknisk beskrivelse

Enpolig distribusjonsblokk. Blokken består av fortinnet aluminium og kan benyttes på ledere i kobber og aluminium. Synlig bekreftelse på kabeltilkoblingen gjennom gjennomsiktig lokk. Lokket kan tas av eller vippes ut. Halogenfri. Berøringsvern: IP20. Modularbar. Selvslukkende plast. Fortinnede kobberblokker. Elektrisk tilkobling mellom ett eller flere blokker gjennom kabel eller skinne. For montering på DIN-skinne eller skrues fast gjennom festevinger. Laget i henhold til IEC 60947-7-1.

Fordeler:

I samsvar med RoHS

Halogenfri

Fortinnet kobber- eller aluminiumsblokk muliggjør direkte tilkobling av kobber- eller aluminiumsledere, eller ved bruk av hylse

Skruefestedekelet er hengslet og avtakbart

Designet muliggjør visuell inspeksjon av lederen og bekreftelse av tilkobling

Modulære klikkbare blokker for bygging av flerpoledede strømblokker

Klipses enkelt på DIN-skinne eller monteres på panel med skruer

95 % fyllingsgrad

Samsvarer med EN 45545 og får en HL3-klassifisering for kapittel R23 og HL2-klassifisering for kapittel R22



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT UD-400212AL/ 20400087/ 1700569/ 7070811207915
I henhold til:	EN 45545-2:2013, EN 60947-7-1, ANSI/UL 1059, CSA C22.2 No. 158.
Høyde	50 Millimeter
Bredde	56 Millimeter
Dybde	96 Millimeter
Maks merkestrøm	400 Ampère
Antall poler	1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe	35 - 95 Kvadratmillimeter
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)	2,5 - 10 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol	2