




# ELIT

## Fritstående lynafleder V2A-Alu 6m med

Flange plate:



Fritstående lynafledersæt V2A-Alu 6,0m med betonfundament

### Teknisk beskrivelse

Fritstående 3-delt lynafledersæt fremstillet af rustfrit stål og aluminium med betonfundament. Lynaflederens længde er 6,0 meter. Flerkomponentsystem, der kan tilsluttes med skruefastgørelse. Inkluderer betonfundament med fastgørelsesanker og multiklemmedel. Afgreningsgrenen er konisk og går fra Ø60 mm til Ø16 mm. Mast/rør: rustfrit stål V2A, afgreningsspiden i aluminium. Totalhøjde med betonfundament: 6,5 meter. Tilslutning: Ø 8-10 mm. Betonfundament: Ø 0,96 m, 0,5 m højde med overfladeforstærkning. Maks. vindhastighed: Vindzone 2, op til 150 km/t. Vægt betonfundament: ca. 854 kg. Totalvægt: ca. 879 kg.

### Fordele:

Fritstående lynafleder i vejrbestandige materialer  
Flerkomponentsystem, der kan tilsluttes hinanden, 3-delt  
Betonfundament, der holder aflederen stabil, Ø960 mm  
Inkluderer betonfundament med fastgørelsesanker og multiklemmedel



Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT FLOF-V2A-AL-6M-BETONG/ 40150124/ 7070810032303
Ifølge:	DIN EN62561-1, DIN EN62561-2
	6000
	60 - 16