

ELIT AS

ELIT FLOF-V2A-AL-6M-BETONG**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Frittstående 3-delt lynoppfangersett produsert i rustfritt stål og aluminium m/ betongfundament. Lengde på lynoppfanger er 6,0 meter.
Flerkomponentsystem som kan plugges på hverandre med skrufeste.
Inkluderer betongfundament med festeanker og multiklemmedel.
Oppfanegren er avsmalende og går fra Ø60 mm til Ø16 mm.
Mast/rør: rustfritt stål V2A, oppfangerspiss i aluminium.
Total høyde m/betongfundament: 6,5 meter
Tilkobling: Ø 8-10 mm
Betongfundament: Ø 0,96 m, 0,5 m høyde med overflatearming
Maks. vindhastighet:
Vindsone 2, opp til 150 km/t.
Vekt betongfundament: ca. 854 kg
Totalvekt: ca. 879 kg

El.nummer:**Art.nummer:** 401 501 24**GTIN nummer:** 7070810032303**Dimensjon:** 6000 x 960 x 960 mm**Materialet:** Rustfritt A2-stål, aluminium, plast.**Overflatebehandling:** Varmgalvanisering.**Øvrige opplysninger:** Ingen.**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Hvis rengjøring er nødvendig må rengjøringen utføres med materialer og utstyr som ikke skader eller forringer produktet. Tørkes ren før den monteres.

Ettersyn/kontroll

Lynvernsinstallasjon må gjennomgå en inspeksjon hver gang bygningskonstruksjonen endres/repareres, ved feilhåndtering, f.eks. frakobling eller tyveri, og når konstruksjonen har blitt truffet av lyn. Derfor kan det være nyttig å ha en lynhendelsestiller som informerer om antall lynnedslag i konstruksjonen. Kritisk infrastruktur med eksplosjonsfare bør ha oftere kontroll og ettersyn, f.eks halvårig.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Inspeksjon av lynvernsystemet må være en del av bygningens interne vedlikeholdsrutine. Prosedyren for vedlikehold av lynvernsystemer består av (1) visuell inspeksjon og (2) fullstendig verifisering av elektrisk kontinuitet i nedledere og at lynavlederen fungerer korrekt i henhold til spesifikasjonene angitt av produsenten. Kritisk infrastruktur med eksplosjonsfare bør ha oftere vedlikehold.

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT FLOF-V2A-AL-6M-BETONG

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Teknisk levetid er lik installasjonen den er en del av. Ytre påvirkninger kan forringe levetid.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikkasjonsfeil eller mangler ved levering. Se www.elit.no for informasjon om vilkår.

Fuktbestandighet

God.

Renholdsvennlighet

Enkel.

Øvrige opplysninger

Ingen.

Se www.elit.no.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no