

ELIT AS

**ELIT LSR2-ANALOG****1. PRODUKTBEKRIVELSE**

ELIT LSR2 er en lynhendelsestiller/opptaker. LSR2 monteres enkelt hvor som helst langs nedlederen. Hensikten er å registrere antall lynnedslag som fanges opp av lynoppfangeren og føres av nedlederen. LSR2 fungerer ved å registrere strøm ved hjelp av en induktiv opptakssløyfe. Sløyfen går langs innsiden av bunnen av kabinettet. Denne sløyfen registrerer lynstrømimpulser på nedlederen og sender en trigger til telleren, som snur telleren for å registrere hendelsen. Den er montert i et polykarbonatkabinett med IP 65-klassifisering. LSR2 kan installeres hvor som helst på nedlederen mellom lynoppfangeren og jordingssystemet. Unngå der det er mulig å installere LSR2 på et sted der den er utsatt for direkte sollys. Dette kan oppnås ved å installere LSR2 i et passende monteringskap. Lyntelleren har mekanisk 7-sifret display (kan ikke tilbakestilles). Montering: Bruk UV-bestandige plaststrips som passer for kabel opptil Ø40 mm. Driftstemperatur: -12 °C til 65 °C. Driftsområde: Min. 1500 A, 8/20 µs og maks. 220 kA, 8/20 µs. Strømfølsomhet/sensitivitet: 1500 A 8/20 µs. Vekt: 0,56 kg.

**EI.nummer:****Art.nummer:** 401 501 56**GTIN nummer:** 7070810034017**Dimensjon:** 100 x 55 x 100 mm**Materialet:** Polykarbonat**Overflatebehandling:** Ingen**Øvrige opplysninger:** Ingen**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT LSR2-ANALOG

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med lett fuktig klut for å fjerne smuss. Skal ikke dyppes i vann.

**Ettersyn/kontroll**

Kontroll utføres med samme intervall som resten av installasjonen den er en del av

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Kontroll utføres med samme intervall som resten av installasjonen den er en del av. Sjekk at LSR2 ikke har defekter, tilsmussing, ødelagte deler og at den er fastmontert på en forsvarlig og hensiktsmessig måte

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Levetid som resten av installasjonen den er en del av

**Garanti og vilkår**

Dette produktet er garantert fritt for material- og produksjonsfeil i en periode på 5 år

**Fuktbestandighet**

IP 65 (IEC 529)

**Renholdsvennlighet**

Renholdsvennlig

**Øvrige opplysninger**

Ingen

Se [www.elit.no](http://www.elit.no)

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)

ELIT AS

ELIT LSR2-ANALOG

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	ELIT AS
<b>Postadresse</b>	Ulvedalsvegen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	2030 Nannestad
<b>Telefon</b>	TLF: 63 93 88 80
<b>E-post</b>	E-post: firmapost@elit.no
<b>Internett</b>	www.elit.no

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no