




ELIT LOPDFHVC-85FT

Takfeste flatt tak HVC85 6 kg, V2A Ø 28mm



Taklederholder til HVC-85 leder (Ø28mm) i frostsikker betong 6kg Ø240mm

Teknisk beskrivelse

HVC-taklederholder i henhold til EN 62561-4 for montering av HVC-leder på flatt tak. Komplet med betongbase, støtteplate og lederfeste, frostbestandig og værbestandig, deler kan resirkuleres separat.

Materiale i base: frostsikker betong (C45/55)

Materiale i støtteplate: PE-EVA, svart, uten mykner

Materiale i lederfeste: plast PA 6, svart

Vekt på betongbase: 6 kg

Nødvendig oppstillingsområde: Ø 240 mm

Høyde på lederføring: 80,5 mm


Passform på lederfeste: Ø 28 mm

Fordeler:

HVC-taklederholder i frostsikker betong for HVC-leder (Ø28mm)

Komplett med betongbase, støtteplate og lederfeste, frostbestandig og værbestandig

Produsert iht. EN 62561-4 for montering av HVC-leder på flatt tak



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT LOPDFHVC-85FT/ 40150169/ / 7070810034147
I henhold til:	DIN EN 62561-4
Monteringstype leder	Med klemme
Lederdiameter fra/til	28 - 28 Millimeter
Bruksområde	Flatt tak
Monteringsmetode	Andre
Fastspenningsområde	20 - 20 Millimeter
Materiale i holder	Plast
Materiale i bærer	Betong
Bærernes lengde	240 Millimeter
Byggehøyde for lederholder	80,5 Millimeter