




ELIT

Fritstående lynafleder 3m med HVC-flange




Fritstående lynafleder 3,0 m med HVC-flange, stativ og betonfundament

Teknisk beskrivelse

Fritstående lynafledersæt til HVC-leder med stativ og betonfundament.
Materiale og dimensioner for afstandsrør: rustfrit stål A2, Ø 42 mm, 0,9 m længde.
Materiale og dimensioner for isoleringsstøtte: Glasfiberforstærket plast, Ø 48 mm, 1,7 m længde.
Materiale og dimensioner for aflederspids: Aluminium, Ø 10 mm, længde 400 mm.
Betonfundament: 12 kg, 650 x 650 mm.
Vindhastighed med en statisk sikkerhedsfaktor på 1,0: 150 km/t
Vindhastighed med en statisk sikkerhedsfaktor på 1,5: 123 km/t

Fordele:

Fritstående lynafledersæt med stativ og base
Specialdesignet til op til 4 x HVC-ledere
Fremstillet i overensstemmelse med EN 62561-2, IEC/TS 62561-8



Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT FRITT-LOFSETT-3M-HVCFLENS/ 40150184/ 7070810034437
Ifølge:	DIN EN 62561-2, DIN IEC/TS 62561-8
	3000
	48 - 10