




ELIT

Frittstående lynoppfanger 3m m/HVC-flens




Frittstående lynoppfanger-sett 3,0m m/HVC-flens, stativ og betongfundamenter

Teknisk beskrivelse

Frittstående lynoppfangersett for HVC-leder med stativ og betongfundament.
Materiale og dimensjon for avstandsrør: rustfritt A2-stål, Ø 42 mm, 0,9 m lengde.
Materiale og dimensjon for isolerende støtte: Glassfiberforsterket plast, Ø 48 mm, 1,7 m lengde.
Materiale og dimensjon for oppfangerspiss: Aluminium, Ø 10 mm, lengde 400 mm.
Betongfundament: 12 kg, 650 x 650 mm.
Vindhastighet med en statisk sikkerhetsfaktor på 1,0: 150 km/t
Vindhastighet med en statisk sikkerhetsfaktor på 1,5: 123 km/t

Fordeler:

Frittstående lynoppfangersett m/stativ og fundament
Spesialdesignet for opp til 4 x HVC-leder
Produsert ihht. EN 62561-2, IEC/TS 62561-8



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT FRITT-LOFSETT-3M-HVCFLENS/ 40150184/ / 7070810034437
I henhold til:	DIN EN 62561-2, DIN IEC/TS 62561-8
Lengde	3000 Millimeter
Diameter fra/til	48 - 10 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang med stativ
Materiale	Aluminium/rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse	Varmgalvanisert
Tilkobling	Rundleder